



centroteX S

System szybkiej wymiany uchwytów dla małych wrzecion

- Wymiana uchwytu poniżej jednej minuty
- Tylko jedna śruba blokująca
- Zaprojektowane dla wrzecion węglug normy A2-5, A2-6, AP140 i AP170
- Powtarzalność wymiany ≤ 0.002 mm – bez konieczności ustawiania
- Wygodne użytkowanie
- Odporność na zanieczyszczenia

centroteX S - system szybkiej wymiany uchwytów w wersji mini

System szybkiej wymiany uchwytów oszczędza dużą ilość czasu: Twój nowy interfejs szybko się spłaca. Wersja mini wyposażona jest w sprawdzoną technologię centroteX oraz uzbrojona w dodatkową zaletę: blokowanie uchwytu jest realizowane za pomocą jednej śruby, dzięki czemu możemy zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Mniejszy moment potrzebny do blokowania uchwytu w gnieździe montażowym gwarantuje większą wygodę i powtarzalność wymiany. Średnica zewnętrzna 224 mm sprawia, że jest to idealny system dla maszyn z mniejszym polem roboczym.

Przykładowy zwrot inwestycji

↔ 2 wymiany uchwytu na dzień

€ 60 €/h koszt ustawienia

	bez systemu szybkowymiennego	z użyciem centroteX S	
--	---------------------------------	--------------------------	--

🕒	35 min.	1 min.	Czas ustawienia uchwytu
---	---------	--------	-------------------------

🕒 _d	70 min.	2 min.	Dzienny czas ustawienia
----------------	---------	--------	-------------------------

€ _d	€ 70	€ 2	Dzienny koszt ustawienia
----------------	------	-----	--------------------------

🔧 _d	€ 68	Dzienna oszczędność
----------------	------	---------------------

🔧 _y	€ 17,000	Roczna oszczędność
----------------	----------	--------------------

🕒	< 1 year	Zwrot inwestycji
---	----------	------------------

Ustawienie uchwytu nigdy nie było takie proste!

Adapter maszynowy montowany jest na wrzecionie maszyny tylko raz. Następnie uchwyty są wyposażone w pasujący do niego system szybkowymienny, co pozwala nam na możliwie szybki czas wymiany.

Rezultat: krótsze ustawienie maszyny, szybsza amortyzacja, lepsza dostępność maszyny.

